

Покрытие для листового металла

Описание продукта

Покровный матовый пищевой лак
Только для профессионального использования!

Область применения

Пищевая упаковка –внешнее покрытие. Применимо к консервным банкам для пищевых продуктов, банкам для напитков, подходит под стерилизацию

Физические/химические свойства

Тип смолы: модифицированный акрил
Содержание сухих веществ (по весу): $46 \pm 2\%$ 90 минут при 120 °C
Время потока (Вязкость): 110 ± 15 секунд, вязкость чашки Tu-4/25 °C

Условия хранения

Температуры хранения
Минимальная 5 °C
Максимальная 35 °C
Оптимальная 25 °C
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C
Возможно увеличение вязкости во время хранения!
(в оригинально запечатанных контейнерах)
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

Разбавление и очистка

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

Условия нанесения

Тип нанесения: нанесение валом
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 45-60 минут
Подложка: жель, TFS
Вес сухой пленки / толщина 6 - 8 г/кв.м
Температура нанесения 10 - 35 °C

Условия отверждения

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух
Время / температура: 10 - 12 минут при 180 -185 °C
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи