

**Описание продукта**

Грунт-лак  
Только для профессионального использования!

**Область применения**

Пищевая упаковка – внутреннее адгезионное покрытие крышек твист-офф, грунт-лак для адгезионной эмали DC-TL 218

**Физические/химические свойства**

Технология: на основе растворителей  
Тип смолы: модифицированный эпоксидно-фенольный  
Цвет: бледно-золотистый  
Содержание сухих веществ (по весу): 42-46 %  
Вязкость: 120 ± 20 секунд

**Условия хранения**

Температуры хранения  
Минимальная 5 °С  
Максимальная 35 °С  
Оптимальная 25 °С  
Срок хранения 6 месяцев при 25 °С  
Возможно увеличение вязкости во время хранения!  
(в оригинально запечатанных контейнерах)  
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

**Разбавление и очистка**

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

**Условия нанесения**

Тип нанесения: нанесение валом  
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 45 минут  
Подложка: жель, TFS  
Вес мокрой пленки / толщина 17 ± 1,2 г/кв.м  
Вес сухой пленки / толщина 7,5 ± 0,5 г/кв.м  
Температура нанесения 10 - 35 °С

**Условия отверждения**

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух  
Время / температура: 10 -12 минут при 190-195 °С  
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи